


GENERELL INFORMASJON

Oppheng på innvendige vegger med gipsplatekledning

Tabell 2
Direkte
trekkretning.




Antall plater			Belastning pr. festepunkt opp til -									Type	Skruer	Bor	Bemerk
1. lag	2. lag	3. lag	5 kg	10 kg	15 kg	25 kg	30 kg	40 kg	55 kg	90 kg					
●			■									Hulromsanker 4S	Medfølger	8 mm	
●			■									MFT universalplugg 480902	M 4	8 mm	Velegnet i våtrom
●			■									Skrueplugg 542110	Medfølger	-	
●			■	■								Hulromsanker 6S	Medfølger	11 mm	
●			■	■	■							MFT universalplugg 480905	M 5	10 mm	Velegnet i våtrom
●			■	■	■	■						MFT universalplugg 480911	M 6	13 mm	Velegnet i våtrom
●			■	■	■	■	■					Rapido	Medfølger	-	
●			■	■	■	■	■	■				Expandett lett Rosett, rød 635	Treskrue 6-8	6 mm	
●			■	■	■	■	■	■	■			Expandett lett Rosett, blå 845	Treskrue 10-12	8 mm	
●			■	■	■	■	■	■	■	■		Expandett Rosett, blå	Medfølger	10 mm	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Hulromsanker 4L	Medfølger	8 mm	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Hulromsanker 6L	Medfølger	11 mm	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		MFT universalplugg 480909	M 5	10 mm	Velegnet i våtrom
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Hulromsanker 8L	Medfølger	13 mm	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		MFT universalplugg 480913	M 6	13 mm	Velegnet i våtrom
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Rapido	Medfølger	-	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Expandett lett Rosett, rød 650	Treskrue 6-8	6 mm	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Expandett lett Rosett, blå 855	Treskrue 10-12	10 mm	
	●		■	■	■	■	■	■	■	■		Expandett Rosett, rød	Medfølger	10 mm	
		●	■	■	■	■	■	■	■	■		Hulromsanker 4XL	Medfølger	8 mm	

De anbefalte maks. lastverdiene er basert på opplysninger innhentet fra de aktuelle leverandørene.

Nedenfor vises et lite utvalg av de forskjellige typer plugg som finnes.


Universalplugg




Dobbel X-krok




Expandert Rosett



Hulroms plugg



Hulroms anker



Sortimentskrin



Et skrin inneholdende de mest benyttede opphengspluggene samt en anvisning for riktig bruk er en del av Norgips sitt tilbehørsprogram.